入室・退室ともに完全非接触でクリーンルームに最適

電磁錠部分（LOE-A280LTB/ BR-A280ZLC）

内開き戸への設置。取付金具のZLCを使用することで、遠目にも美しい施工に仕上がりました。
LOE-A280LTBはLEDライト搭載機種なので、ドアがセーフティに保たれているか確認できます。

入退室ともに非接触タグシール・非接触ボタンでの認証になるのでクリーンルームに最適なシステムを実現。タグシールは25×25ミリのコンパクトサイズ、強力な粘着シート面と、しっかりとしたプラスチックの作りで様々な物に貼り、長くご使用いただくことが可能です。

COA-22、COA-44と専用ソフトウェアを使用することで、ネットワーク内で履歴を一覧管理することが可能となっております。また、合わせてリアルタイムで扉の施錠・解錠を目視で知ることができます。

設置した扉は内開きの扉でしたが、専用の取付金具を使用することにより、機能的であることは勿論、見た目にも美しい仕上がりとなっております。

リーダー部分（RER-SKX5EHM）

リーダーは暗証番号とICカードに対応した機種にすことで、万が一カードが読み込めなかった時にも暗証番号解錠が可能です。

室内電気錠システム構成
（LOE-A280LTB/ BR-A280ZLC/EX-H5-J/POS-B3B）

屋内からの解錠にはセンサー式の解錠ボタンを使用することで、非接触でクリーンに解錠を行うことができます。各配線はモールで目隠しをすると同時に断線リスクを減らすことができます。

OUTLINE

リーダー：RER-SKX5EHM

モード	：Wiegand出力
解錠方法	：暗証番号、カード
筐体素材	：暗証番号、カード
対応カード規格	：EM、HID Prox、MIFARE Classic
定格電圧	：DC12～24V

電磁錠：LOE-A280LTB

最大吸着力	：280kg（参考値）
施解錠信号	：無電圧c接点（NC、COM、NO）
開閉扉信号	：なし
定格電圧	：DC12V／DC24V

解錠ボタン：EX-H5-J

電磁錠取付金具：BR-A280-ZLC

電源ユニット：POSR-BY5A
制御器：COA-22, COA-44