

扉感知	NC タイプ (閉扉センサー)
使用温度範囲	-5°C~50°C (氷結、結露のないこと)
防水性能	あり
マグネットセンサー 反応距離	50mm 以内 (環境により異なる)
接点容量	最大 DC30V 500mA
本体寸法 (縦 x 横 x 奥行)	106x38x10mm (ケーブル含まず)
マグネットセンサー 寸法 (縦 x 横 x 奥行)	106x16x15mm
本体重量	85g
マグネットセンサー重量	100g

▲ 注意


本製品は配線の接続など専門知識が必要となり、配線を間違えると火災、故障などその他予期せぬトラブルが起りえます。誤配線による故障は製品保証の対象外となります。必ず接続するすべての製品の取扱説明書をよく読んでから配線の接続、使用を開始して下さい。専門知識がない場合、配線の接続はご自身では行わず必ず専門の業者にご相談ください。

仕組み

磁石によるセンサーになっており、本体とマグネットセンサーを近づけると片側の本体から伸びているリード線が本体内部で繋がるという仕組みです。

設置

扉を締めた時に、2つの本体が 50mm 以内に近づくように設置します。マグネットセンサーの反応距離は設置環境により異なるため、必ずテスターで反応するか確認しながら設置してください。



注意

- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。
- 配線の接続時は必ず接続する製品すべての電源を落としてください。

免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害 (ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

Lavish

株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15