



仕様			
モード	スタンドアローン Wiegand出力(指紋は登録済みの指紋だけを仮想カード番号として出力)		
解錠方法	指紋、カード		
対応カード	EM(125kHz)		
スマートフォン アドオン	登録可能人数	指紋:1000指(2指は使用許可設定用、2指は登録削除用)、 カード:2000枚(内2枚は使用許可設定用)	
	個別登録・個別削除	あり	
	カード連番登録	あり	
	二重認証	設定可	
	複数人認証	設定可	
	解錠時間設定	0~99秒、トグルモード	
	扉開放警報	設定可	
	扉こじり開け警報	設定可	
	ユーザー情報転送	なし	
インターロック機能	設定可		
防水性能	IP66準拠		
テンキーバックライト	なし		
LED表示	待機時:赤、解錠時:緑 (赤のみ消灯設定可)		
操作音	あり(消音設定可)		
Wiegand入出力	26~44bit		
テンキー入出力	なし		
ドアチャイム機能	なし		
カード読取距離	1~2cm以内(環境により異なる)		
接点出力	無電圧c接点出力(NO、NC、COM) 最大DC30V1A		
配線	電源DC+/電源DC-/NO/COM/NC/Wiegand Data 0/Wiegand Data 1/解錠入力/警報出力(DC-)/閉扉信号入力		
定格電圧	DC12V		
消費電流(12V)	アイドル時45mA、アクティブ時160mA		
使用温度範囲	-5°C~55°C(ただし氷結、結露のないこと)		
使用湿度範囲	20~90%RH		
タンパー警報	通電時バックパネルを外すと鳴動(光依存性抵抗)		
筐体材質	亜鉛合金		
寸法(縦x横x奥行)	128x48x27mm		
重量	380g		
品名		型番	
RESR-SF1FE		RESR-SF1FE	
作成日	改訂日	シート	図番
2018/09/04		1/1	

Lavish